

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																	インテリア [内 装]														
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (タンパー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考	
			純正標準バルブ		HID/HIDバルブ		LED/HIDバルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正標準バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	純正標準バルブ	LED	純正標準バルブ	LED	純正標準バルブ	LED	フロント		リア	純正標準バルブ	LED	純正標準バルブ	LED	純正標準バルブ	LED	純正標準バルブ	LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											F	L										R		L
アトリー7																																		
アトリー7	H12.7～H16.12	S221G S231G	H4		Prime H4D5D	CLC25/CLC28 CLC70	H4		H3a	x	x	x		T10	T10	T10	T10	S25 (シングル) アンバー	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14						T10×31	T10×31				備考14：ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売（販売キャンセルセット ALL92B）が必要となります。

*表記等について ○：適合可 ×：適合不可 ー：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

- 【備考】

 - HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが点たる為、装着不可。
 - ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が全く灯類が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。