

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			前注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	プロット		リア		前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ																												
エリシオン																																							
エリシオン	H16.5～H18.12	RR1 RR2 RR4	H1	H1		X	X	X					H11	X	CLC50 CLC60	H11	T10				T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10×31	T10×31	T10	T10			T10×31	T10×31		※：停車中、エアコン、電動ファン等が作動した時、電圧が低下しH1Dが一瞬点滅する場合があるため取付けできません。 ※フォグ：バルブフランジ部がレンズユニットのバルブ挿入口に干渉する為、装着不可。 ※14ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL28) が必要となります。 ※1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H18.12～H24.6		H1	HID (D2S)		X	X	CLC48		X			H11	X	CLC50 CLC60	H11	T10				T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10×31	T10×31	T10	T10			T10×31	T10×31		
プレステージ	H19.1～H25.10	RR5 RR6	HB3	HID (D2S)		X		CLC27 CLC71 01		未確認		X		H11	X	CLC50 CLC60	H11	T10				T20 (シングル)		T20 (シングル)						T10×31	T10×31	T10	T10			T10×31	T10×31		

*表記可について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、異ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ地方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、前注のバルブのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の電光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL18が必要。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL28) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。