

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー燈				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED			
オデッセイ	H13.11~H15.10	RA6 RA7	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	H1					T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31	※: HIDシステム取付け時には、別売H1アダプタータイプB (HDBA02) が必要となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
			H1	HID (D2R)	D2RS	x	x	H1	x							T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31
アプソルト	H13.11~H15.9	RA6 RA7	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31	※: HIDシステム取付け時には、別売H1アダプタータイプB (HDBA02 ¥1,575) が必要となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
			H1	HID (D2R)	D2R	x	x	H1	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
AFS装着車	H15.10~H18.4	RB1 RB2	H1	H1	Prime H11/9				x	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)	T20	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください。
			H1	HID (D2S)	D2RS	x	x	H1	x	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)	T20	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31
	H20.10~H23.10	RB3 RB4	HB3	HID (D2S)	D2RS	x 備考3	CLC48	HB3	x	H11 エアロ装着車	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31	T10x31	備考3: LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID (D2S)	D2RS	x 備考3	CLC48	HB3	x	H8 エアロ装着車	Zeruch H11/8					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10x31
	H25.11~H28.10	RC1 RC2 RC4	HB3	H1		CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71			H8	CLC50 CLC60			LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14				T10		T10						T10		※01: 発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x		x	H8	CLC50 CLC60			LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14				LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10
	H29.11~R2.10	RC#	HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x		x	LED	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14				LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。

[備考]

- HIDシステム取付け時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付け時には、車体ユニット C2L116の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付け時には、純正のハロゲンのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付け時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合は、HIDバルブへの電圧は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプLEDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL919が必要です。
- フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

