

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ				ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			前注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	プロント		リア		前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED									LED	LED				
シビック タイプR	H9.8~H13.11	EK9	H4				H4		H3		x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)																11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着するは、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
	H13.12~H19.2	EP3	HB3	H1		x		x	HB3	H1				T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14														14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。	
			HB3	HID (D2RS)		D2RS		x		HB3	x				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14													14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	H19.3~H22.8	FD2	HB3	H1		x		x	HB3	H1				T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	Type R ユーロ	H21.11~H24.6	FN2	H1	HID (D2R)		D2RS	x	x	H1	x	H11	Zeruch H11/8		H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1												14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	H27.12~H28.3	FK2	H7	LED		x	x	x		x	H11				LED	x	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16 アンバー															
	H29.7~R3.8	FK8	LED			x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
R4.9~	FK8	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、裏ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時は、前注のバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステム取付時は、前注のバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステム取付時は、適切な動作灯を点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。