

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ									フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			前正装着/バルブ			HID対応/バルブ			LED対応/バルブ			CATZ ハロゲン			前正装着	LED	前正装着	LED	前正装着	LED	フロント		リア		前正装着	LED	前正装着	LED	前正装着	LED	前正装着	LED						
			Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		バルブ		バルブ		バルブ		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED						
ストリーム	H12.9 - H15.8	RN1 RN2 RN3 RN4	H4		Prime H4DSD			CLC25/CLC28 CLC70			H4			H11	x 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。	
			HID (D2R)		D2RS			x			x			H11	x 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。	
	H15.9 - H18.6	RN1 RN3 RN5	HB3	H1		Prime H1	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H1	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)									T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	*01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)									T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	*01: 発光部の角度調整が必要です。
	H18.7 - H26.6	RN6 RN7 RN8 RN9	H4		CLC25/CLC28 CLC70			H4							T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)									T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB3000ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2R)		D2RS	x 02	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)									T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	*02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
 - HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
 - HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
 - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。