

キヤズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外表]																				インテリア [内装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ												フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー類				ナビティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ		HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZハロゲン	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ		LED	フロント		リア		純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ		LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo					
トルネオ																																											
トルネオ	H12.6~H14.10	CF4 CF5 CLS	H1	H1		Prime H1	x	x	H1	H1	H1	x 11	x	x	H1	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)												T8x28		T10x31	T10x31				
			H1 (D2R)	HID		D2R	x	x	H1	x	H1	x 11	x	x	H1	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)											T8x28		T10x31	T10x31					

*表記号について : 適合可 x : 適合不可 - : 適合なし 空欄 : 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触回避が必要です。
 - HIDシステム取付時には、露ADLユニット CZL1171(¥2,700 税別)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の蒸気蒸気がバルブを干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL91B(¥5,700 税別)が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着する場合、別売 脱気センサーセット(ALL928 ¥2,000 税別)が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。