

キヤズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ホンダ HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ		LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo												Hi
ビガー																																					
ビガー	H1.10~H3.12	CB5	H1	H4		Prime H4	x		H1	H4	H3	x	x	x	H3	T10		T13		S25 (シングル)		T20 (シングル)		S25 (シングル)				T8x28		T8x28					T8x28		
	H4.1~H7.1	CC2 CC3	H1	H4		Prime H4	x		H1	H4	H3	x	x	x	H3	T10		T13		S25 (シングル)		S25 (シングル)		S25 (シングル)				T8x28		T8x28					T8x28		

*表記号について : 適合可 x : 適合不可 - : 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL1171(¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、修正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の塵や湿気にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥9,700 税別)が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 調整キャンセラーセット (ALL91B ¥2,000税別)が必要となります。