

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]														
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			前照灯バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前照灯バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前照灯バルブ	LED	前照灯バルブ	LED	フロント		リア		前照灯バルブ	LED	前照灯バルブ	LED	前照灯バルブ	LED	前照灯バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED										LED	LED
フィット																																	
フィット	H13.6~H19.10	GD1 GD2 GD3 GD4	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光度を超えてしまうため装着はできません。 14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ▲: 打針用ステーに干渉する為取付不可	
			HID (D2R)	D2RS	x	x	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
	H19.10~H24.4	GE6 GE7 GE8 GE9	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	-					T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HID (D2R)	D2RS	x	x	H11					T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	
H24.5~H25/9	GE#	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	-					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
		HID (D2R)	D2RS	x	x	H11					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
H25.9~H29.5	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	LED	x	x	x	T10	T10	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10	T10	T10	T10			T10	T10	*01: 発光部の角度調整が必要です。 14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
		HB3	LED	x	CLC27 CLC71 01	x	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10	T10	T10	T10			T10	T10	
M/C	H29.6~R2.2	GK3,GK4 GK5,GK6 GP5,GP6	H4				LED										T20 (シングル) アンバー							T10	T10	T10	T10			T10	T10	*: LEDヘッドライト/LEDフォグライトは、HYBRID・F/13G・FCメーカーオプション。	
			LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T20 (シングル) アンバー			T20 (シングル) アンバー							T10	T10	T10	T10			T10	T10	
FMC	R2.2~R4.9	GR1-2-3- 4-5-6-7- 8	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED (L1B)	x	CLC65	x	T10	T10	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10	T10	T10	T10			T10	T10	14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
			LED	x	x	x	LED (L1B)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				LED	LED			T10	T10				
	R4.10~	GS4.5.6. 7	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED (L1B)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				LED	LED			T10	T10			14.ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。 *1: CLB300ウインカー=LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません グレート: BASIC / HOME フロントルーム (T10) リアルーム (T10) グレート: BASIC / HOME外 フロントルーム (LED) リアルーム (LED)	
LED	x		x	x	LED (L1B)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				LED	LED			T10	T10						

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ側のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時は、正しいロゴンのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ側が熱いため、バルブ側への熱加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ及びフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカー=LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古い打針が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。