

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																	インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバ)ランプ		バックランプ		ウィンカー組				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			新注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		新注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	フロント		リア		新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED	新注装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ									LED	LED	LED	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ		LED				
モビリオ																																				
モビリオ	H13.12-H20.5	GB1 GB2	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4						T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
 - HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
 - HID、LEDシステム取付時は、純正のワロゲンのリングをご使用ください。
 - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。