

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]																						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			前正装着/バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着 バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着 バルブ	LED	前正装着 バルブ	LED	前正装着 バルブ	LED	フロント		リア		前正装着 バルブ	LED	前正装着 バルブ	LED	前正装着 バルブ	LED	前正装着 バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											バルブ	LED	バルブ	LED									バルブ	LED		バルブ	LED	バルブ	LED
シャトル																																							
シャトル ハイブリッド含む	H27.5~	GK8 GK9 GP7 GP8	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	HB8	T10		LED		T16				T20 (シングル) アンバー				T10		T10							T10			※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	HB8	LED	x	LED	x	T16				T20 (シングル) アンバー				T10		T10										

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ地方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、前正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ購入口が狭いため、バルブ購入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの確保は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

販売店選定システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。