

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー群				パニティランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo												Hi
WR-V																																				
WR-V	R6.3~	D65	LED	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED (L1B)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 シングル (アンバー)	T20			LED	x	T10	T10			T10	T10	

*表記について □:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニットCZL117の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、修正のハロゲンバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はワフレターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途、レギュレータLL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古い灯高が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。