

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

レクサス

LEXUS

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED									LED	LED	
CT																																			
CT200h	H23.1～H25.12	ZWA10	H9	H11		Prime H11/9	x 02	x 02	x	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28	※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません	
			H9	LED		x	x 02	x	x	x	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31				T8x28
	H9	H11		Prime H11/9	x 02	x 02	x	H11	H16	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	LED	x	T16	T16	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28		※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※14:ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません
	H9	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28		
			LED	LED	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、前正のハロゲンランプをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はプリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化しているため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。