

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]																														
モデル名	年 式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ				ラインカラー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考							
			前注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前注装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED	前注装着バルブ	LED										
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																									Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi
アテンザ	H14.5～H17.6	GG系	H1	H1			Prime H1	x	x	H1	H1	H1	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25(シングル)アンバー	S25備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14															T10x31(ハッチバック車)	※：HIDシステム取付時には、別売りHIDアダプタータイプB (HEDBA31)は1,575-3が必須となります。 備考14：ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。 ※1：CLB3000インカーLEDバルブを装着の場合キヤンセラセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキヤンHIDに交換する場合、パーナードのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲：パラスタビリティ適用不可			
			H1	HID (D2S)			D2RS	x	x	H1	x	H1	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25(シングル)アンバー	S25備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																		T10x31(ハッチバック車)		
	H17.6～H20.1	GG系	H1	H1			Prime H1	x	x	H1	H1	H11				H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25(シングル)アンバー	S25備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																T10x31(ハッチバック車)	※：HIDシステム取付時には、別売りHIDアダプタータイプB (HEDBA31)が必要となります。 備考14：ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。 ※1：CLB3000インカーLEDバルブを装着の場合キヤンセラセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキヤンHIDに交換する場合、パーナードのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲：パラスタビリティ適用不可	
			H1	HID (D2S)			D2RS	x	x	H1	x	H11				H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25(シングル)アンバー	S25備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14															T10x31(ハッチバック車)			
	H20.1～H24.10	GH系	H9	HB4			CLC26 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	x	HB4	H11			CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																	T10x31(ハッチバック車)	※：HIDシステム取付時には、別売りHIDアダプタータイプB (HEDBA31)が必要となります。 備考14：ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。 ※1：CLB3000インカーLEDバルブを装着の場合、キヤンセラセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキヤンHIDに交換する場合、パーナードのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			H9	HID (D2S)			D2RS		x	H1	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																	T10x31(ハッチバック車)		
H22.1～H24.11	GH系	H9	HB4			CLC26 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	x	HB4	H11			CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																			T10x31(ハッチバック車)	※：HIDシステム取付時には、別売りHIDアダプタータイプB (HEDBA31)が必要となります。 備考14：ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。 ※1：CLB3000インカーLEDバルブを装着の場合、キヤンセラセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキヤンHIDに交換する場合、パーナードのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H9	HID (D2S)			D2RS		CLC48	H1	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																		T10x31(ハッチバック車)		
H24.11～H27.1	GJ系	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71 01	HB3	H11	H11	x	g	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																			T10x31(ハッチバック車)	※：HIDシステム取付時には、別売りHIDアダプタータイプB (HEDBA31)が必要となります。 備考14：ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。 ※1：CLB3000インカーLEDバルブを装着の場合、キヤンセラセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキヤンHIDに交換する場合、パーナードのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※9：シェード付のフォグランプには装着できません。
			HID (D4S)			D4RS		x		x	H11	x	g	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																	T10x31(ハッチバック車)		
H27.1～R1.8	GJ#P GJ#W	LED				LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10	T10	T20(シングル)アンバー	T20	T20(シングル)アンバー	T20備考14	T20(シングル)アンバー	T20備考14																				T10x31(ハッチバック車)	

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応車種となっておりません。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニット C.ZL1180の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入時に加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電源は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ラインカラーLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色1ガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ラインカラーLEDバルブを装着の場合、別売(別売キヤンセラセットALL928)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。