CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ　MAZDA

スペック［仕様］			エクステリア［外装］																																		インテリア［内装］												備考
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス（ナンバー）ランプ		バックランプ		ウインカー球				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ（ドア）ランプ		ラゲッジランプ		
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン												フロント		リア												
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
キャロル																																																
キャロル	H10.10～H16.9	HB12S HB22S	H4		Prime H4DSD ※15			H4	H3	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー		T16				T10	T10									※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H16.9～H18.12	HB24S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	× ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10									
	H18.12～H21.12	HB24S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10										※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 備考14：ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセットALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
	H21.12～H27.1	HB25S HB35S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70	H4	—				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10										
	H27.1～	HB36S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70	H4	—				T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10										

【備考】

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15.平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/