

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]															インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ									フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			前正装着バルブ			HID対応バルブ			LED対応バルブ			CATZハロゲン			前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		前正装着バルブ	LED
			Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		バルブ			バルブ			バルブ		バルブ		バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED		バルブ	LED
プレマシー																																					
プレマシー	H17.2~H22.7	CR系	HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみの対応 ※: HIDシステム取り付け時には、別売H7アダプタータイプB (HID BA31) 及び、別売H1Dシステムハーネス (CZHP002) の使用が必要となります。 *1: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。 *2: 完成部の角度調整が必要です。 *3: 純正H1DバルブをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください		
			HB3	HID (D2S)		D2RS	CLC27 CLC71 01	未確認	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
プレマシー	H22.7~H30.2	CW系	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20 (シングル)	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
			HB3	HID (D2S)		D2RS	CLC27 CLC71 01	CLC48 + CLCGC 90	HB3	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20 (シングル)	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム装着の際は、純正のバルブのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、保安基準が超過するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の高圧電圧にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時は、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレーターALL92Bが必要です。
- フォグランプは黄色いガラスカバーが装着されていない場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。