

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチオランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考						
			新正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																													
AZワゴン																																							
AZワゴン	H10.10~H13.11	MD1#-2#	H4	Prime H4DSD 15		H4		H3	x	x	H3	T10		T10		T16		S25 (シングル) アンバー		S25 (シングル) アンバー				T10	T10									T10	T10				
			HB3	H3C		Prime H3C 15		x	HB3	H3C	H3	x	x	H3	T10		T16	T16	T20 (シングル)		S25 (シングル) アンバー				T10	T10									T10	T10			
FZ FZ-T RR	H13.11~H15.10	MD22S	H4	Prime H4DSD		H4		H3a	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10										T10	T10		備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (脱着キャンセルセット ALL92B) が必要となります。純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 *1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません	
			HB3	H3C		Prime H3C		x	HB3	H3C	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10												
RR-Z			H7	HID (D2S)		D2RS	x	x	H7	x	H3a	x	x	H3a	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1										T10	T10		
RR FX-S	H15.10~H20.9	M21 M22S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4		H8	x	x 備考3	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10									T10x31	T10x31		備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (脱着キャンセルセット ALL92B) が必要となります。 *1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。		
			HID (D2S)		D2RS		x		x	H8	x	x 備考3	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10									T10x31		T10x31	
カスタムスタイル	H20.9~H24.9	M23S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4		H8	x	x 備考3	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10										T10x31	T10x31		備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (脱着キャンセルセット ALL92B) が必要となります。 *1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			H7	HID (D2S)		D2RS	x	x	H7	x	H8	x	x 備考3	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10x31	T10x31							T10x31		T10x31
			HID (D2S)		D2RS		x		x	H8	x	x 備考3	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10x31	T10x31										T10x31

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブのリングをご脱着ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ検出が可能なため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の湿度変化にバルブが劣化する恐れ、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電源は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにHIDを装着する場合は、別途レギュレータ(ALL919)が必要です。
- フォグランプは黄色いガラスカバーが装着されている場合はHIDが装着できません。装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 脱着キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。