

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]										備考					
モデル名	年式	主要ボディ	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ	バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ			ラゲッジランプ				
			前正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	
CX-5	H24.2~H27.1	KE# #W	HB3	H11	Prime HB3/4	Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	x	CLC60 CLC50x	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	フォグランプ内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、お取付けはできません。 備考14: ウインカー-LED/バルブを装着の場合、別売 (抵抗キャンセラーセット ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必須となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 既装HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外してボルトを装着してください。 ボリッシュランプとアクセサリランプを全てLED/バルブに交換すると、エンジンONの時にモールランプをOFFしてもLED/バルブが完全に消灯しない場合があります。LED/バルブ装着はアクセサリランプがボリッシュランプのいずれか一方のみでの使用が可能です。
			HID (D4S)		D4RS		CLC49		x	H11	x	CLC60 CLC50x	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31		
	LED	LED	x	x	x	x	x	x	H11	x	CLC60 CLC50x	H11	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
	H27.1~H29.2																																		
	H29.2~R3.12	KFEP KF5P KF2P		LED		x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	T10	T10	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					
	R3.12~	KFEP KF5P KF2P		LED		x		x		x	-	-	-	-	LED	x	T10	T10	LED	x	LED	x	LED	x			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					

*表記母について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L1186の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ能力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、前正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ購入口が狭いため、バルブ購入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。