

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED									LED	LED	
アウトランダー																																			
アウトランダー	H17.10 - H24.10	CW#W	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	H11	Zeruch H11/8	x 03	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※03: 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	x 03	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※03: 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。
PHEV(含D)	H24.10 - H27.6	GF#W	HB3	H7			x 02	x	HB3	H7	H11	Zeruch H11/8	x 03	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー		S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※03: 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して付属へ装着してください ※: CLCの装着には、別売リムカバー(必要 (CLCG35) 95mmタイプが必要となります。
			HB3	HID (D4S)		D4RS	x 02	CLC49	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	x 03	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル) アンバー		S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	
	H27.7 - H30.8		HB3	LED		x		x	HB3	x	H16				LED	x	T10	x	T16		S25 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	
PHEV	H27.7 - H30.8	GG2W	HB3	LED		x		x	HB3	x	LED	x	x	x	LED	x	T10	x	T16		S25 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	
	H30.8 - R3.12	GF#W GG#W	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10	x	T16		S25 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10x31	x	T10x31	x			T10x31	x	
	R3.12 ~	GNOW	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16		LED	x	T20 (シングル) アンバー	x			T10	x	T10	x			T10	x	

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニット (CL119)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。