

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

mitsubishi

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ									フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			前正装着バルブ			HID対応バルブ			LED対応バルブ			CATZ ハロゲン			前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		
			Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		バルブ				バルブ				バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	
パジェロ																																				
パジェロ ショートロング	H18.10~H24.10	V8#W V9#W	H9	H11		Prime H11/9	CLC26 CLC71 01	CLC26 CLC71	H9	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認	※01：発光部の角度調整が必要です。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して行真へ装着してください ▲：CLC48の装着には、別売ゴムカバー (CLCG95) 95mmタイプが必要となります。	
			H9	HID (D2S)		D2RS	CLC26 CLC71 D1	CLC48	H9	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認		
	H24.10~H30.9	V8#W V9#W	H9	H11		Prime H11/9			H9	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認	※01：発光部の角度調整が必要です。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して行真へ装着してください	
			H9	HID (D4S)		D4RS		x	H9	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認		
H30.10-R1.8	V8#W V9#W	H9	HID (D4S)		D4RS		x	H9	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認			

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、純正のLEDバルブを必ず取り替えてください。
  - HIDシステムを装着すると、遠近両用機能が失われるため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遠近両用バルブが手動のため、HIDシステム取付けはできません。
  - H I Dシステム取付時は、バルブ取入口の狭小のため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
  - H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
  - 平成17年11月1日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
  - ウインカーにLEDを装着する場合は、別売LEDレギュレーターLLS118が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
  - ウインカーLEDバルブを装着の場合は、別売 純正キャンセラーセット (ALL928) が必要です。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く行真が発光している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】  
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。