

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																	インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo
ミニカ トップ タウンビー																																					
ミニカ トップ タウンビー	H11.1~H15.9	H3#系	HB3	H7	Prime HB3/4	x 備考6				HB3	H7	-	-	-	-	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル)		S25 (シングル)				T10x31	x								備考6：ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

*取付けについて ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付け時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付け時は、車AVLユニット（GL118）の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付け時は、真正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付け時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL928）が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。