

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー等				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考									
			両面照射バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面照射バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED	フロント		リア		両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED	両面照射バルブ	LED										
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi
キャラバン/ホミ-																																												
キャラバン/ホミ-	H13.5~H24.8	E25	H4					CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)					S25 (シングル) アンバー	S25 備考14											T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL1188の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブの取付けは不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えたりするため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。