

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ニッサン

NISSAN

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]														
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハログン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハログン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo												LED	LED	LED	LED										LED
クリッパー																																			
クリッパー	H15.9~	UF1 UF2	H4		X	H4										T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16										T10	

*表記等について : 適合可 X: 適合不可 - : 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、基ADLユニットCZL117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハログンのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けできません。
- ヘッドライト内部の塵埃埃にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の重量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途シグナレールALL918(¥5,700 税別)が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット(ALL928 ¥2,000税別)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。