

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スペック [仕様]			エクステリア [外装]															インテリア [内装]												備考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ			サイドセンス(ナンバーランプ)		バックランプ				ウィンカー類				パニシティランプ			フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ(トア)ランプ		ラゲッジランプ		
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハログン		両面装着バルブ		HID	REFLEX LED	CATZハログン	両面装着バルブ		LED	両面装着バルブ		LED	両面装着バルブ		LED	両面装着バルブ		LED	LED	両面装着バルブ		LED	LED	両面装着バルブ		LED	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo				Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo		Hi	Lo			Hi				Lo	Hi			Lo	Hi	Lo
サファリ																																							
サファリ	H14.11~H16.7	Y61	H4					H4	H3	X	X	H3	T10		T10		S25(シングル)		T20(シングル)アンバー		S25(シングル)アンバー									T10×31								T10×31	*11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を越えてしまうため装着はできません。
	H16.8~H19.6	Y61	H4					H4	H11	X	*11	H11	T10		T10		S25(シングル)		T20(シングル)アンバー		T20(シングル)									T10×31								T10×31	

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:変更は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- 1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接地処理が必要です。
- 2. HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII C2L118の装着が必要です。
- 3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- 4. HIDシステム取付時には、純正のハログンのOリングをご使用ください。
- 5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- 6. ヘッドライト内部の濃光側にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付はできません。
- 7. HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- 8. HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの取付は不可能となります。
- 9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付はできません。
- 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすさ可能性があります。
- 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を越えてしまうため、装着はできません。
- 12. ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL91Bが必要です。
- 13. フォグランプに黄色いカスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- 14. ウィンカーLEDバルブを装着する場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。
- 15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く行具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合は、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。