

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		サイドセクションランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			両目並列バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		両目並列バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	フロント		リア		両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	両目並列バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED											
セドリック・グロリア																																			
セドリック・グロリア	H11.6~H13.11	Y34	HB3	H1		Prime H1 ※15		x	HB3	H1	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
			HB3	HID (D2R)		D2RS		x	HB3	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
	H13.12~H16.9	HB3	H1		Prime H1		x	HB3	H1	HB4	x ※11		HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※05. 打撃により、配光が乱れる場合があります。	
		HB3	HID (D2R)		D2RS		x	HB3	x	HB4	x ※11		HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※05. 打撃により、配光が乱れる場合があります。	

*表記について ○:適合等 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導電部にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの場合は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く打撃が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。