

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン			NISSAN																																									
スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー群				ハニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考									
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハログン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハログン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED										
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											プロント	リア	両面装着バルブ	LED												両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED			
ディーン																																												
ディーン	H10.12~H15.3	V10	HB3	H1				X	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	H1	H3	X		X	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16		T20 (シングル)									BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	特殊アダプタを使用している為、HIDシステムの取り付け不可。 ※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着できません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。

\*表記について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニット II (CL118)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハログンのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、ヘッドライトが点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの場合は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらないため、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着する場合、別売 照度センサセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古い付属品が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。