

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スペック [仕様]			エクステリア [外装]															インテリア [内装]														備考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ			フロントモーターランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー線				パナチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ(トア)ランプ			ラゲッジランプ								
			両車線用バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハログン		純正兼用バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハログン	純正兼用バルブ	LED	純正兼用バルブ	LED	純正兼用バルブ	LED	フロント		リア		純正兼用バルブ	LED	純正兼用バルブ	LED	純正兼用バルブ	LED	純正兼用バルブ		LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
デュアリス																																									
デュアリス	H19.5~H21.8	J10	H7	H7		×	※	×	×	H7	H7	H11			CLC50	CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	アンバー	S25 (シングル)	アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31				T10	T10	※：特殊バルブアダプター及び防水ゴムカバー使用の為、取り付け不可
			H7	HID(D2R)		×	※	×	×	H7	×	H11			CLC50	CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	アンバー	S25 (シングル)	アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31				T10	T10	※：シェードが灯具に干渉してしまうための為、取り付け不可
	H21.9~H26.3	J10	H7	H7		×	※	×	×	H7	H7	H11			CLC50	CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	アンバー	S25 (シングル)	アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31				T10	T10	※：特殊バルブアダプター及び防水ゴムカバー使用の為、取り付け不可
			H7	HID(D2R)		×	※	×	×	H7	×	H11			CLC50	CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	アンバー	S25 (シングル)	アンバー					T10	T10	T10×31	T10×31				T10	T10	※：シェードが灯具に干渉してしまうための為、取り付け不可

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし ※欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL118の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ規格のスペーシングが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハログンのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、検知灯動作が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光部にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの増設は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に設置された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレーターALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着する場合、別用 駆動キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯類が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯類が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。