

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スペック [仕 構]			エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]												備 考										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモーターランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ							
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
プリメ-ラワゴン																																					
プリメ-ラワゴン	H13.1~H15.6	P12	HB3	HB4			X ※6	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H3	X	X	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)			D2RS	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H3	X	X	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H15.7~H17.12	HB3	HB4					CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H11	X ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
		HB3	HID (D2R)					D2RS	CLC27 CLC71 ※01	X	HB3	X	H11	X ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10

*表記について ○:適合等 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、真正のハロゲンのランプをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可知となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL91Bが必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。