

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ニッサン

NISSAN

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]														備 考				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (トリア) ランプ			ラゲッジランプ			
			純正装着バルブ		HID対応/ULP		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED												LED	LED
ブルーバード																																			
ブルーバード	S62.10~H3.8	U12	H4		H4		H1	x	※11		H1	T10		G18		S25 (シングル)		T16		S25 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10		
	H3.9~H7.12	U13	H4		x ※3		H4	H3	x		H3		S25 (ダブル) コーナリングと一本	T10		S25 (シングル)		S25 (シングル)		S25 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。	
	H8.1~H13.8	U14	H4		Prime H4DSD ※		H4	H3	x		H3	T10				T16		S25 (シングル)		S25 (シングル)					BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※: HIDシステム装着の場合、リフレクタの影響で黄色い光が出る。		
	H9.9~H10.8		HB3	H1			HB3	H1	H3	x		H3	T10		T10		T16		S25 (シングル)		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。	
	H9.9~H13.8		H4				H4	H3	x		H3	T10		T10		T10		T16		S25 (シングル)		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
	H10.9~H13.8		H1	H1			H1	H1	H3	x		H3	T10	T10	T10	T10	T10	T16		S25 (シングル)		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
	HB3	HID (D2R)			D2R	HB3	x		H3	x		H3	T10	T10	T10	T16		S25 (シングル)		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。		

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット (CLL117 (¥2,700 税別)) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レジューレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。