

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン

NISSAN

スベック [仕 様]		エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]																備 考					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		サイドセグ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビゲーション		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		
			両側装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED											
プレサージュ																																			
プレサージュ	H10.6~H13.7	U30	HB3	H1		Prime H1 ※15		x	HB3	H1	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 運転キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ※純正H1 DバルブをキャズH1 Dに交換する際、パーナーのシートを外して打灯へ装着してください。	
			H7	HID (D2S)		D2RS *	x	x	H7	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
	H13.8~H15.5	HB3	H1		Prime H1		x	HB3	H1	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
		H7	HID (D2S)		D2RS *	x	x	H7	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
H15.6~H18.5	U31	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70			H4	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 運転キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ※1. CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません	
		HID (D2R)		D2RS		x		x	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
	H18.5~H21.8	H7	H11	x	Prime H11/9	x	x ※02	H7	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31		T10×31
		H7	HID (D2S)	x	D2RS *	x	x	H7	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31		T10×31

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接地処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ後方のスベックが確認できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオンゲルをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板バルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1 Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1 Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇る為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 運転キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く行員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。