

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ニッサン

NISSAN

スベック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考							
			前正装着/バルブ	HID対応/バルブ	LED対応/バルブ	CATZ ハロゲン	前正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ	LED	前正装着/バルブ		LED						
ローレル	S63.12~H4.12	C33	H4	x 3				H4	H3C	x	x	x	x	H3C	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																							3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H5.1~H5.12	C34	H4	Prime H4DSD				H4	H3a	x	x	x	x	H3a	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。	
	H6.1~H9.5	C34	H4	Prime H4DSD				H4	H3a	x	x	x	x	H3a	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。	
	H9.6~H11.7	C35	H4	Prime H4DSD				H4	H3C	x	x	x	x	H3C	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。	
	H11.8~H14.8	C35	H1	HID (D2R)	D2R	x	x	H1	x	H3	x	x	x	H3	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。	
	H11.8~H14.8	C35	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	H1	H3	x	x	x	H3	S25 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。	
メダリスト	H11.8~H14.8	C35	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	H1	H3	x	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14														11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
	H11.8~H14.8	C35	H1	HID (D2R)	D2R	x	x	H1	x	H3	x	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14														11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
クラブS	H11.8~H14.8	C35	H1	H1	Prime H1	x	x	H1	H1	H3	x	x	x	H3	T20 (ダブル) コーナリソングと一体																						11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。	
	H11.8~H14.8	C35	H1	HID (D2R)	D2R	x	x	H1	x	H3	x	x	x	H3	T20 (ダブル) コーナリソングと一体																							11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。

*表記について : 適合可 x : 適合不可 - : 適合なし 空欄 : 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時は、要ADLユニット CZL117 (¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、真正のLEDランプのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。