

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン NISSAN

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]													備考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等			ナビランプ	フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ										
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハログン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハログン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi												Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
NV200パネット																																							
NV200パネット	H21.5~	VM20	H4	Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4	H8	X	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	T10		※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※14.ウインカー(LED)/バルブを装着の場合、別売 風防キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
	e- NV200	H26.6~R1.10	ME0	H4			H4	H11			CLC50 CLC60	H11	LED	X	T10	T10	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	S25 (シングル) アンバー	T10				

*表記について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接地処理が必要です。
2. HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CXL118の装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付はできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハログンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
6. ヘッドライト内部の透光部にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付はできません。
7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. H I Dシステムを装着した場合、ハログンバルブへの取付は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付はできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招いてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレタALL918が必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
14. ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 風防キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。