

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産 SUBARU

モデル名	年式	主要型式	エクステリア [外装]												インテリア [内装]												備考											
			ヘッドランプ				フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ								
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED			
ステラ	H18.6~H23.4	RN1.2	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31											備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	
カスタム	H23.5~H24.12	LA100 LA110F	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	x		H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10	T10			T10	T10							備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC49は、スペース確保できない為取付不可	
カスタム	H25.1~H26.12	LA100 LA110F	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10	T10			T10	T10							備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	H26.12~	LA150F LA160F	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T10	T10						*01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
カスタム	H26.12~H29.8	LA150F LA160F	H9	CLC26 CLC71 01	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T10	T10								
	H29.8~		LED	LED	x	x	x	x	LED	x	x	LED	x																									

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車体コンニェット CLC116の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ電力のベースが確保できないため、取付付はできません。
- HIDシステム取付時には、純正HIDバルブのOリングをご提供ください。
- HIDシステムを装着すると、接続線断りが発生するため、取付付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合は、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
- バルブ取付方法は異なるため、HIDシステム取付付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄白色のガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。