

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

SUBARU

SUBARU

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]														備 考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		サイドシグナル(ナンバークランプ)		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ							
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HID専用バルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		
H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																												
トラヴィック																																					
トラヴィック	H13.8~H17.3	XM220	HB3	H7		X 備考9		X	HB3	H7	H3	X	X	H3	T10	T10	T10x37	X	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	S25 アンバー	X 備考14	S25 (シングル)													備考14:ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセルセット ALL92B)が必要となります。

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車体ユニット C2L1180の取替が必要です。
- HIDシステム取替に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングを必ず取替ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄白色のガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。