

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]															インテリア [内 装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ												フォグランプ			フロントモールランプ		サイドセグメントランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ロダンバルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント		リア		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED				
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED											LED	LED	LED	
ブレイオ																																						
ブレイオ	H14.10~H17.10	RA/RV系	IH01		x		x		x		H3						T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H17.10~H22.4	RA/RV系	H4		x				H4		HB4	Zeruch HB4 11	CLC51	HB4			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H22.4~H30.3	L275F L285F	H4				CLC25/CLC28 CLC70		H4								T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 1												
			HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 01	x			H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1												※01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D4R)	x	D4RS	CLC27 CLC71 01	x		x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1												

*表記等について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のロダンバルブのリングをご確認ください。
 - HIDシステムを装着すると、エンジン動作が停止する場合があります。お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ取付口の裏面に、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に生産された車両のフォグランプLEDを装着すると、保安基準の充実にあてはまらないため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途リモコンALL918が必要です。
 - フォグランプにLED/バルブを装着している場合はバルブが固定できず、装着不可。
 - ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。