

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

SUBARU

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]												備 考			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		サイドシグナルランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正後部バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/HID対応バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正後部バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	フロント	リア	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	LED	純正後部バルブ	
レガシエアウトバック																																			
レガシエアウトバック	H21.5~H24.4	BR9	HB3	H7	Prime H7	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
レガシエアウトバック	H24.5~H26.9	BR9系	HB3	H7		CLC27 CLC71 01		HB3		H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/B	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	
レガシエアウトバック	H26.10~H29.10	BS9	HB3	LED	x	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H16		CLC50 CLC60		LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31		T10x31				T10		※01：発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レガシエアウトバック	H29.10~R3.12	BS系		LED	x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31		T10x31				T10		※01：発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レガシエアウトバック	R3.12~	BT5		LED	x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				LED	x	LED	x	T10		LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット (CL118)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ能力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のHIDランプのリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が深いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが割れしり崩れたりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の範囲を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。