

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

SUBARU

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ												フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDゲンバルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント		リア		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED				
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo												LED	LED	LED	LED											LED	LED	LED	
レガシイランカスター																																							
レガシイランカスター	H9.8~H10.5	B6系	H4		Prime H4DSD 15				H4		H3	x 11	x	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)		S25 (シングル)					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14：ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット AL92B ¥2,100）が必要となります。		
	H10.6~H13.4	BH系	H4		Prime H4DSD 15		H4		H3	x 11	x	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10				
			H1	H7	Prime H7 15	x	x	H1	H7	H3	x 11	x	x	x	H3	S25 (ダブル)		T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10			
	H1	H I D (D2R)	D2RS	x	x	H1	x	H3	x 11	x	x	x	H3	S25 (ダブル)		T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10					
H13.5~H15.5	BH系	H1	H7	Prime H7	x	x	H1	H7	H3	x 11	x	x	x	H3	S25 (ダブル)		T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)	T20 (シングル)		S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10			
		H1	H I D (D2R)	D2RS	x	x	H1	x	H3	x 11	x	x	x	H3	S25 (ダブル)		T10	T10	S25 (シングル)	S25 (シングル)	T20 (シングル)		S25 (シングル)	S25 アンバー	S25 (シングル)	S25 アンバー			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10			

*表記号について : 適合可 x: 適合不可 - : 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時は、要ADLユニット C2L117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のハロゲンのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、ヘッドランプが点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の高圧部にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途リチュータALL91B(¥6,700 税別)が必要です。
- フォグランプに異なるワット数のバルブが装着されている場合はバルブが点灯しない場合があります。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,000 税別)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。