

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産 **スバル** SUBARU

スペック [仕 様]	エクステリア [外 装]																				インテリア [内 装]										備 考						
	モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ			
				純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDオンバルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント	リア	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ		LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ
<b>レヴォーグ</b>																																					
レヴォーグ	H26.6 ~ H29.8	VM4 VMG	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71 01			H11	H16			CLC50 CLC60		T10	T10			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	(注)ホワイトのみ適用 ※01: 発光部の形状調整が必要です。 備考14: ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x		x	H16			CLC50 CLC60		LED	T10		T10			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10
	H29.8 ~ R2.11			LED		x		x		x		LED	x	x	x		LED	T10	T10		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14: ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	R2.11 ~		VN#		LED		x		x		x	LED	x	x	x		LED	x	x		LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					LED	x	LED	x			T10	T10	備考14: ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レイバク	R5.11 ~		VNS		LED		x		x		x	LED	x	x	x		LED	x	x		LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					LED	x	LED	x			T10	T10	備考14: ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット C2L118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ能力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、純正のLEDバルブのリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bを装着する必要があります。
  - フォグランプに発熱いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
  - ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**  
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。