

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

SUBARU

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		サイドシグナルランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲンバルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント		リア		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED						
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED									LED	LED		LED	LED	
インプレッサ																																						
インプレッサ	H14.11~H17.6	4ドア	GD9 GDA GDB	HB3	H1	Prime H1		x	HB3	H1	H3		x	11		H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC48は、スペース確保できない為取付不可
				HB3	HID (D2S)	D2RS		x	HB3	x	H3		x	11		H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	
	H17.6~H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H7	Prime H7		x	03	x	HB3	H7	HB4		x	11	CLC51	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません *04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC48は、スペース確保できない為取付不可	
			HB3	HID (D2S)	D2RS		x	03	x	HB3	x	HB4		x	H11	CLC51		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10		
WRX, STI	H17.6~H19.5	GD9 GDA GDB	HB3	H7	Prime H7		x	03	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4 11	CLC51			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません *04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。		
			HB3	HID (D2S)	D2RS		x	03	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB4 11	CLC51			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10			
GH系	H19.6~H23.12	GH系	HB3	H7		x	9	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC51			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	*01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。		
			HB3	HID (D2S)	D2RS		x	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC51			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10			
GP系	H23.12~H29.5	GP系	HB3	H11	Prime H11/9		CLC27 CLC71 01	x	HB3	H11	PSX24W	x					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	*01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません (注)ホワイトのみ対応		
			HB3	HID (D2R)	D2RS		CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	PSX24W	x						T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10		
GT系	H28.10~	GT系	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71 01		HB3	H11	H16		CLC50 CLC60			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	*01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません		
			LED			x		x		x		H16			CLC50 CLC60			LED	x	T10		T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10		
GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	H23.12~H28.10	G4	HB3	H11	Prime H11/9		CLC27 CLC71 01		x	HB3	H11	PSX24W	x				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10	*01: 発光部の角度調整が必要です。 備考14ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません (注)ホワイトのみ対応		
			HB3	HID (D2R)	D2RS		CLC27 CLC71 01		x	HB3	x	PSX24W	x					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T10	T10		

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ回路に電圧との絶縁が必要となります。
 - HID/LEDシステム取付時は、車ACコンニエクト (CLC118)の装着が必要です。
 - HIDシステム取付に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のバルブのリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、接続ケーブルが点灯するため、取付はできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
 - バルブ取付方法は異なるため、HIDシステム取付はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁し曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要となります。
 - フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合は、LEDが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

