

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]													インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		サイドシグナル(ナンバ)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDランプ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント	リア	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED		純正装備バルブ	LED	
Key																																				
Key (ケイ)	H10.10~H21.8	HN1 # HN2 # S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3a	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10												14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B) が必要となります。

\*表記時について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車体ユニット CLC118の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ差込のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接続機器動作が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ取付方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに異色LEDが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**[ご注意]**

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。