

# キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]																			インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ナビゲーション(ナビ)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントールランプ		センターールランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			純正仕様バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDゲンバルブ		H3	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED	フロント		リア		純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ		LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo												純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ	LED												純正仕様バルブ	LED	純正仕様バルブ
カブチー	H3.10~H9.12	EA11 EA21R	H1	H3		X		X	X	H1	H3						T10	T10	T13	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)		S25 (シングル)							T8x28							3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

\*表記号について : 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

- HIDシステム取付時は、インバータ配線時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時は、車両用LEDバルブ(CLL117) ¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接点抵抗増大が発生するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B( ¥5,700 税別)が必要です。
- フォグランプに異色いけラスカーが装着されている場合はバルブが短たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット(ALL928 ¥2,000 税別)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**[ご注意]**

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。