

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]										備 考													
モデル名	年 式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ナビセシス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ			フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ						
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/H4DSDバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																										
グランドエスクード																																				
グランドエスクード	H12.12~H15.6	TX92W	H4	Prime H4DSD				H4						T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル)					T10	T10	T10x31	T10x31				T10	T10	14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
	H15.6~H17.5	TX92W	H4	Prime H4DSD				H4		H3	x 備考11	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10x31	T10x31				T10	T10

*表記等について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニット (CL1118)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のH4DSDのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を越えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
 - 平成11年以前の車両は、年式が古く工具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着後に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。