

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]		エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]																							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			修正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/LED対応バルブ	修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロントバルブ	リアバルブ	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED					
ジムニー																																			
ジムニー	H10.10~H14.1	JB23W	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3a	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)アンバー	S25 備考1.4	T20 (シングル)	T20 備考1.4 1			T10	T10					T10	T10					3.装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H14.1~H17.10		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H1	x	x		T10	T10	T10	T10	T16		S25 (シングル)アンバー	S25 備考1.4	T20 (シングル)	T20 備考1.4 1			T10	T10							T10	T10			
	H17.10~H30.7		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	x	x 3	H8		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)アンバー	S25 備考1.4	T20 (シングル)	T20 備考1.4 1			T10	T10							T10	T10		
	H30.7~	JB64W	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H16		CLC50 CLC60		T10		T10				T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1			T10x31						T10x31					
LED	x		x	x	H16		CLC50 CLC60		LED		T10					T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1															

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車A/Eユニット CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、修正バルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接続線露出が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄白色のガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く異なるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。