

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]										備 考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正規格バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDバルブ		純正規格バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	フロント 10W	LED	リア 10W	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED		純正規格バルブ	LED	
MRワゴン																																				
MRワゴン	H18.1~H23.1	MF22S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	x	11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1						T10x31	T10x31				T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。 備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 *1:CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H23.1~H28.3	MF33S	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31				T10x31	T10x31	備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 *1:CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
ワイド	H25.7~H28.3	MF33S	H7		HID(D2R)		D2RS		x		x		x		H8			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10x31	T10x31	備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 *1:CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
			HID(D2S)		D2RS		x		H4		H8	x	11	CLC50 CLC60	H8	LED	x	T10 (4個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1						T10x31	T10x31	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。 備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 *1:CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。			

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、架設作業が行なわれるため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取付口の型取り、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇りたり曇りたりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途リモコンALL918が必要です。
- フォグランプに異色LEDを装着されている場合はバルブが壊れる、装着不可。
- ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。