

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ				サイドシグナルランプ				バックランプ				ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LED対応バルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED					
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																															
スぺーシア	H25.3~H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC25/CLC28 CLC70				H4		H8		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10	備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。				
			H7	HID (D4R)		D4RS	x	x			H7	x	H8		CLC50 CLC60		T10	T10	T10		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31						T10	T10		
	H29.12~R5.11	MK53S	H4						H4						T10	T10	T10	T10 (x1)	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10					
			HB3	LED	x	x	x	x	x	x						LED	x	T10 (x1)	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10					
R5.11~	MK54S MK94S	LED	LED	x	x	x	x	x	x		LED (L1B)		CLC65		LED	x	T10 (x1)	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T10	T10						
ベース	R4.8~	MK33V	LED		x				x		LED	x	x	x	LED	x	T10 (x1)	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T10	T10						
カスタム	H25.6~H27.6	MK32S MK42S	HID (D4.5)		D4RS				x		H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED	x	T10		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10					
	H27.6~H29.12		HID (D4.5)		D4RS				x		H16		CLC50 CLC60		LED	x	T10		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10					
	カスタム2	H28.12~H29.12	HID (D2.5)		D2RS				x		LED	x	x	x	T10		T10		T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10					
	H29.12~R5.11	MK53S	LED		x				x		LED	x	x	x	LED	x	T10		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
	R5.11~	MK54S MK94S	LED	LED	x	x	x	x	x	x		LED (L1B)		CLC65		LED	x	T10 (x1)	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T10	T10					

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車AGユニット、CLH186の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正HIDバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接続線絶縁が成り立たないため、取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、車式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26