

キヤズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産 スズキ SUZUKI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																				インテリア [内 装]															
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ										フォグランプ					フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			前正装車バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		前正装車バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	フロント		リア		前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	前正装車バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo													
セルボモード																																						
セルボモード	H7.10 - H10.9	CN#1 CP#1	H4	× 備考3		H4		H3		×	×	H3	T10	T10	T13	T16		T16	T16	S25 (シングル) アンバー		S25 備考1.4																3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,000 税別) が必要となります。

*表記号について : 適合可 ×: 適合不可 - : 適合なし 空欄: 空間は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、露点(ユニット CEL1177 ¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、前正のハロゲンバルブをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが割れしやすくなり、破損の恐れがあります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918 (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,000 税別) が必要となります。