

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		ハイセンス(アンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			修正後車バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/LEDランプバルブ	H4バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED	修正後バルブ	LED			
TWIN																																			
TWIN(ツイン)	H15.1~H17.12	EC22S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10											14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時は、車体ユニット CL1118の装着が必要です。
  - HIDシステム取付に必要なバルブ差込のスペースが確保できないため、取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、接続機器動作が正常に動作するため、取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
  - バルブ取付方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
  - フォグランプに異色LEDが装着されている場合はLEDが当たる為、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。