

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HIDケンバルブ		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	フロント	LED	リア	LED	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED					
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED		バルブ	LED	バルブ	LED		
アルトワークス																																					
アルト ワークス	H6.11～H10.9	HA21S HB21S	H4	Prime H4DSD				H4		H3a	x	x	x	T10	T10	T13		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16	T16												T10	T10	14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
	H10.10～H12.12	HA11S HA21S	H4	Prime H4DSD				H4						T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16	T16											T10	T10	3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。 備考はウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシートを外して行員へ装着してください。 ▲: スペース確保できない取付け不可	
	H27.12～	HA36S	HID (D4S)	D4RS				x		H16			x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、裏ADLユニット C2L116の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、型式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。