

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]				エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]														備 考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ														フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		
			純正取付バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HOワンバルブ		純正取付バルブ		HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正取付バルブ	LED	純正取付バルブ	LED	純正取付バルブ	LED	フロント	リア	フロント	リア	純正取付バルブ	LED	純正取付バルブ	LED	純正取付バルブ	LED		純正取付バルブ	LED	純正取付バルブ	LED					
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																													
*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。																																									
エスクード	5ドア	H17.5~H29.4	TD#4系	HB3	H7	Prime H7	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	H11	Zeruch H11/8 備考11								T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T8x28		T10		11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。*1:CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※01:発光部の角度調整が必要です。					
				HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 備考11								T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T8x28		T10							
	3ドア	H18.6~H20.6	TA74W		H4						H11									S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10		T10x31	T10x31			T10		備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。*1:CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません (注)ホワイトのみ適用(イエローキャップを装着すると灯具に干渉する。)					
	5ドアワゴン	H27.10~R4.4	YD21S YE21S	HB3	LED	x	CLC27 CLC71 01	x		x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T10	T16		S25 (シングル) アンバー		S25 (シングル)				T10		T10x31				T10		(注)ホワイトのみ適用(イエローキャップを装着すると灯具に干渉する。)					
		R4.4~	YEH1S	LED	LED	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T20 (シングル)		S25 (シングル) アンバー		S25 (シングル)				T10		T10x31				T10		(注)ホワイトのみ適用(イエローキャップを装着すると灯具に干渉する。)						

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ購入口が狭いため、バルブ購入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、車式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。