キャズ車種別適応表

和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］				エクステリア［外　装］																						インテリア［内　装］										備　考
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ					フロントスモールランプ		ライセンス（ナンバー）ランプ		バックランプ		ウインカー球				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ（ドア）ランプ		ラゲッジランプ		
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン													フロント		リア													
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
86																																					
86 G・RC	H24/4～H28.6	ZN6	HB3	H11	—	Prime H11/9	Reflex CLC12	Reflex CLC11	HB3	H11	PSX24W	×	Reflex CLC02 ※A	×	×	T10	**T10**	T10	**T10**	T16	**T16**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14**	T6.3	**T6.3**	T10×31	**T10×31**	—	—	T10	**T10**	T10	**T10**	※A：LED FOG TYPE1(AKH14A ¥28,381-税別) 装着可 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B ¥2,000 税別）が必要となります。
GTリミテッド・GT			HID（D4S）バイキセノン		**D4S**		×		×		PSX24W	×	Reflex CLC02 ※A	×	×	LED	×	T10	**T10**	T16	**T16**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14**	T6.3	**T6.3**	T10×31	**T10×31**	—	—	T10	**T10**	T10	**T10**	
M/C後	H28.7～		LED		×		×		×		LED	×	×	×	×	LED	×	T10		T16		LED	×	LED	×			T10×31		—	—	T10		T10		

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

※A：フォグランプ標準装着車に限ります。

［備考］

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HIDシステム取付時には、要ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B（¥5,700 税別）が必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B ¥2,000税別）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/