

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニョランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考						
			修正装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	プロット	リア	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED							
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo			
プリウス																																						
プリウス	M/C前	H15.8~H17.11	NHW20	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 01	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BAGS	BAGS	T10x31	T10x31							T8x28		※01: 発光部の角度調整が必要です。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04: 灯体により、配光が見れる場合があります。	
				HID (D2R)	D2RS	x		x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 01	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BAGS	BAGS	T10x31	T10x31							T8x28			
	M/C後 (EX含む)	H17.11~H24.3	NHW20	H4	x 3	CLC25/CLC28 CLC70 3		H4	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 01	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28		※01: 発光部の角度調整が必要です。 3. HID LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けにはネットライトの装着が必要です。 ※04: 灯体により、配光が見れる場合があります。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04: 灯体により、配光が見れる場合があります。			
				HID (D4R)	D4RS	x		x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 01	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28					
	H21.5~H23.11	ZVW30	HB3	H11	Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	x	H11 注A	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28		※01: 発光部の角度調整が必要です。 純正フォグはディーゼリアクション装着のみ (CATZ LED フォグ TYPE 2 [AKA14A] #28,381販売) が装着可能です。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パナオのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲: CLC49の装着にはヘッドライト取替必要。パナオ外してからソケット接続 LEDチップは装着の際、上下に向ける		
			HB3	LED	x	CLC27 CLC71 01	x	x	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28				
	H23.12~H27.12	ZVW30	HB3	H11	Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	x	H11 注A	H16		CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28		※01: 発光部の角度調整が必要です 純正フォグはディーゼリアクション装着のみ (CATZ LED フォグ TYPE 2 [AKA14A] #28,381販売) が装着可能です。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パナオのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲: CLC49の装着にはヘッドライト取替必要。パナオ外してからソケット接続 LEDチップは装着の際、上下に向ける *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。				
			HB3	HID (D4S)	D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49 注1	x	x	H16		CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28						
	H27.12~H30.11	ZVW50 ZVW51 ZVW55	LED	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10 [x2]	T10	T10	T10	T10	T10x31 [x1]	T10x31	T10 [x2]	T10	T10	T10 [x1]	T10	※注: Sグレード車のみメーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 その他グレード車は装着不可。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブは装着不可 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL92B)が必要となります。				
			LED	x	x	x	LED (L1B)	x	CLC65 注	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10 [x2]	T10	T10	T10	T10	T10x31 [x1]	T10x31	T10 [x2]	T10	T10	T10 [x1]	T10						
	R5.1~	MXVH# ZVW6#系	LED	x	x	x				LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x			
	プリウス	H23.5~H26.11	ZVW40 ZVW41	HB3	H11	Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	x	H11 注A	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28		※01: 発光部の角度調整が必要です 注: ハイリッド専用バルブのみ。	
HB3				LED	x	CLC27 CLC71 01	x	x	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10			T8x28				

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正ハロゲンのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブの確保は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

